52015
Steel Master



Información Producto

tesaFoam cinta para montaje de duplos (semiduro) Impresión de combinaciones y sólidos.

Descripción del producto

tesa® 52015 Softprint es una cinta de doble revestimiento de espuma, diseñado específicamente para el montaje de planchas de fotopolímeros con un espesor de 1.70 mm (0.067 ") o de 2,54 mm (0,100") en la impresión flexográfica de etiquetas. La espuma de dureza media es la solución ideal para la impresión de combinaciones y sólidos. * espuma altamente compresible, con un comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión * Alta adhesión en el lado abierto al cilindro de acero o manga para evitar el levantamiento de bordes.* alta unión al clisses para evitar levantamiento de los bordes * facil para desmontaje, no deja residuos de adhesivo.

Características

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Blue color marking indicates the medium foam

Aplicación

tesa® 52015 Softprint . Es una cinta de espuma de doble revestimiento 380µm (15 mil) de categoría, diseñado específicamente para el montaje de planchas de fotopolímeros con un espesor de 1.70 mm (0.067 ") o de 2,54 mm (0,100") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Tipo de protector	PP
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Espesor total	430 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Categoría de espesor	380	• Dureza	medio duro
• Color del logotipo	azul		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52015

52015
Steel Master

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52015