tesa® 4328

Información Producto



Colored premium masking tape for various applications

Descripción del producto

tesa® 4328 is colored premium paper masking tape suitable for various applications. It is available in four different vivid colors which makes it ideal for marking and color coding. Use it for demanding masking applications, marking, closing, bundling and many more

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- The products' natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces.
- It can withstand high temperatures making it suitable for oven-drying.

Aplicación

- high temperature resistant masking tape, ideal for demanding masking applications during spray painting
- ideal for marking and color coding
- bundling
- bag
- sealing

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	papel crepado	• De base biológica (por peso)	48 %
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Espesor total	175 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	12 %	• Fácil de quitar	si
• Resistencia a la rotura	42 N/cm	• Hand tearability	muy bueno

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04328

tesa® 4328

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 4.8 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=04328