tesa® 5006

Información De Producto



tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crespón fino de color blanco y adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crespón fino de color blanco y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta de enmascarar esencial es adecuada para aplicaciones de pintura en spray de baja exigencia y usos generales como sujeción, sellado y fijación. Ofrece una resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

Características

El soporte de papel crespón blanco asegura una buena conformabilidad. El sistema adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión a múltiples superficies, así como un buen tack.

Aplicación

tesa® 5006 es adecuada para aplicaciones de pintura en spray de baja exigencia y enmascarado multiuso.

Ofrece resistencia a la temperatura de hasta 60°C y es apta para el secado en horno posterior.

La cinta es fácil de rasgar a mano.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	papel crepado	• Espesor total	120 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia a la temperatura (30 min)	60 °C
• Resistencia a la rotura	23 N/cm		
• Rasgable a mano	muy bueno	• Resistencia a la temperatura (60 min)	60 °C

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	2.8 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=5006LAM

tesa® 5006

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=5006LAM