tesa® 52320
tesaprint



Información Producto

Cinta de montaje de clichés

Descripción del producto

tesa® 52310 (transparente), tesa® 52315 (amarillo), tesa® 52320 (blanco) y tesa® 52325 (rosado) son el rango de cintas de montaje de clichés de tesa. Cada una de ellas está diseñada para una categoría de espesor específica.

Las cuatro cintas se caracterizan por permitir un fácil montaje de clichés. El protector estructurado previene la formación de burbujas de aire mientras se monta el cliché. Los clichés pueden ser fácilmente reposicionados durante el montaje y la adhesión final se alcanza durante el proceso de impresión.

La alta adhesión y buena resistencia al corte (cizallamiento) de esas cintas aseguran que no surgirán problemas de levantamiento de puntas o movimientos del cliché incluso a altas velocidades o largas corridas. Al desmontar no dejan residuos de adhesivo sobre el cliché o sobre el cilindro.

tesa® 52310 está diseñada para el montaje de clichés en mangas compresibles.

Características

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Aplicación

Montaje de clichés de fotopolímero en la industria flexográfica.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- Material de soporte: film PVC
- Tipo de adhesivo: caucho natural
- Tipo de protector: PP

Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor: 200

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52320

tesa® 52320
tesaprint

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52320