# tesa® 52330

## Información De Producto



Cinta Flexográfica para el montaje de clissés en el mercado del cartón corrugado.

### Descripción del producto

Para el montaje de clisse en el mercado del corrugado
tesa® 52330 debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo. Propiedades adhesivas * Las propiedades adhesivas permiten almacenamiento vertical segura de las planchas ya montadas. tesa® 52330 es muy flexible,debido a su material de soporte de la tela, por lo que son ideales para las placas en elmercado de corrugado.

### Aplicación

tesa® 52330 es especialmente adecuado para el montaje clissés postprint en cartón ondulado, debido a sus características adhesivas ideales y las propiedades óptimas de respaldo.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- Material de soporte: tejido
- Tipo de adhesivo: caucho natural
- Tipo de protector: papel crepado

### Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor: 380

## Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52330**