

# tesa® 4921
# Film de protección para ventanas y puertas

## Asegura la máxima protección de ventanas y puertas con el Film de protección.

Diseñado para entregar máxima protección contra polvo, pintura, cemento, radiación UV y rayas menores. tesa® 4921 es ideal para proteger tus puertas y ventanas tanto en el traslado e instalación, como también por todo el tiempo que dure la obra de construcción (máximo 6 meses).

**Características Destacadas:**

**Protección integral:** Mantiene tus superficies libres de suciedad y daños durante todo el proceso de instalación y construcción.

**Resistencia a la radiación UV:** Protege alfombras, muebles y pintura interior de los dañinos efectos de los rayos ultravioleta.

**Fácil aplicación y remoción:** Se adhiere con facilidad y se retira sin dejar residuos, garantizando una experiencia sin complicaciones.

**Versatilidad:** Perfecto para uso en diversas superficies, asegurando una protección eficaz en todo momento.

**¡Con el Film de Protección tesa® 4921 invierte en la tranquilidad de saber que tus puertas y ventanas están protegidas!**



## No aceptes imitaciones, exige el Original

tesa® 4921 - Film de protección para puertas y ventanas.

# tesa® 4921, práctico y seguro.

**La mejor forma de proteger de manera temporal áreas y espacios de gran tamaño.**



## tesa® 4921 - Film de protección con soporte de PE y adhesivo acrílico.

El Film de protección para puertas y ventanas se adhiere de forma suave, permitiendo su aplicación manual en la zona que se desee proteger. Es fácil de retirar despues de su uso sin rasgarse ni dejar residuos.
El soporte de PE es resistente a los rayos UV y la intemperie.





Adecuado también para aluminio, PVC, PC y granito.
No se recomienda para alfombras o madera.

| | tesa® 4921 |
|---|---|
| Espesor | 35 µm |
| Soporte / Adhesivo | PE / Acrílico |
| Color | Azul translucido |
| Resistencia a la tracción | 5.5 N/cm |
| Adherencia al acero | 0.8 N/cm |
| Elongación a la rotura | 200% |
| Tamaño | 100m x 600mm |

## Beneficios de un Film de protección

- **Excelente adherencia:** Inmediata a vidrio, aluminio y PVC. Temperatura de aplicación de -5°C a 60°C.
- **Protección UV:** Bloquea los rayos UV protegiendo espacios de interior como alfombras, pisos y muebles de la decoloración.
- **Reducción de brillos:** Disminuye el resplandor solar, mejorando la comodidad visual y la productividad en las áreas de trabajo.
- **Durabilidad:** Protege los cristales de rayas, polvo, pintura y otros daños menores prolongando su vida útil.
- **Protección visible:** Permite una fácil identificación de las áreas protegidas gracias al tono azul traslucido del film.
- **Instalación:** Se aplica fácilmente, se retira sin rasgar y sin dejar residuos.
- **Costo-efectividad:** Es la mejor solución del mercado para la protección de puertas y ventanas de vidrio a un bajo costo.